ANYCERT-CE/TUV-H05Z1Z1-F H05Z1Z1-F 低烟无卤绝缘护套多芯电缆

ANYTE CABLE

应用

该无卤防火动力电缆,在发生火灾的情况下,它具有增强的防火属性。适合于固定或移动安装。作为供电及连接电缆以满足严格的安全要求,可安装于干燥或潮湿的室内。在具有防紫外线功能和适用的使用温度范围内,可用于露天安装。不能用于直接埋装。它可以作为测量和控制电缆用于加工机械、输送带、机械生产中的生产线、空调系统以及钢铁生产中的生产线。无卤电缆在燃烧时,不会产生有毒致癌气体,特别适用于公共场合,如地铁、机场、轮船、学校、医院等人员密聚和财产贵重的区域。

特点-

燃烧过程中不会产生有毒气体,符合 EN60754 火灾时,低烟密度符合 EN61034

- 采用环保材料,符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 CE/TUV 等认可符合欧洲标准,使电缆 能适应不同欧洲市场需求

结构

- 符合 VDE0295. IEC60228 多股细绞成束(镀锡)铜丝
- 符合 VDE 0281. HD 21.5 & IEC 60227 低烟无卤 LSZH 绝缘
- 芯线绞合成缆
- 符合 VDE 0281. HD 21.5 & IEC 60227 低烟无卤 LSZH 护套 (绝缘护套颜色均可根据客户要求定制)

性能-

工作电压: 300/500V 最小弯曲半径: 12x 电缆外径

● 使用温度范围:

移动安装: -5℃至+90℃ 固定安装: -40℃至+90℃

● 阻燃和延燃性: IEC 60332-1-2

| 编号 | 截面积 (n x mm2) | 电线外径 (mm) | 编号 | 截面积 (n x mm2) | 电线外径 (mm) |
|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| 005LSZH05Z1Z1002075 | 2x0.75 | 7.6 | 005LSZH05Z1Z1004075 | 4x0.75 | 8.6 |
| 005LSZH05Z1Z100201 | 2x1 | 8.0 | 005LSZH05Z1Z100401 | 4x1 | 9.4 |
| 005LSZH05Z1Z1002015 | 2x1.5 | 9.0 | 005LSZH05Z1Z1004015 | 4x1.5 | 11.0 |
| 005LSZH05Z1Z1002025 | 2x2.5 | 11.0 | 005LSZH05Z1Z1004025 | 4x2.5 | 13.0 |
| 005LSZH05Z1Z100204 | 2x4 | 12.4 | 005LSZH05Z1Z100404 | 4x4 | 14.4 |
| 005LSZH05Z1Z1003075 | 3x0.75 | 8.0 | 005LSZH05Z1Z1004075 | 5x0.75 | 17.1 |
| 005LSZH05Z1Z100301 | 3x1 | 8.4 | 005LSZH05Z1Z100501 | 5x1 | 10.0 |
| 005LSZH05Z1Z1003015 | 3x1.5 | 9.8 | 005LSZH05Z1Z1005015 | 5x1.5 | 12.0 |
| 005LSZH05Z1Z1003025 | 3x2.5 | 12.0 | 005LSZH05Z1Z1005025 | 5x2.5 | 14.0 |
| 005LSZH05Z1Z100304 | 3x4 | 13.2 | 005LSZH05Z1Z100504 | 5x4 | 15.6 |

