

ANYCERT-BS-624Y

符合 BS6004 标准 624Y 聚氯乙烯护套扁电缆



163

应用

- 适合干燥或潮湿的场所固定安装，也适合铺设在线槽或管道里。

结构

- 符合EN60228标准导体，1类或2类
- PVC绝缘
- PVC外护套
(绝缘护套颜色均可根据客户要求定制)

特点

- 采用环保材料，符合ROHS指令

性能

- 工作电压：300/500v
- 工作温度：-5℃至+70℃
- 阻燃和延燃性：IEC 60332-1-2

编号	截面积 mm ²	导体 种类	导体外径 mm	绝缘厚度 mm	绝缘直径 mm	地线截面积 SQ.mm	直径 mm	标称外径 mm	重量 KG/100M
1004624Y001	1	1	1.13	0.7	2.6	1.0	2.6x6.4	4.4x8.0	75
1004624Y0015	1.5	1	1.38	0.7	2.8	1.0	2.8x6.8	4.6x8.8	85
1004624Y0025	2.5	1	1.78	0.7	3.4	1.5	3.2x8.1	5.4x10.6	120
1004624Y004	4	2	2.55	0.7	4.0	1.5	4.0x9.7	6.0x11.5	170
1004624Y006	6	2	3.12	0.7	4.5	2.5	4.5x11.5	6.5x13.5	230
1004624Y0010	10	2	4.05	0.7	6.1	4.0	5.2x14.8	7.2x14.2	390
1004624Y0013	16	2	5.10	0.7	7.1	6.0	5.7x15.4	8.1x15.9	575

※ 可为客户提供特殊定做