

ANYCERT-UL/CAS-UL2468

UL2468 聚氯乙烯绝缘排线



应用

- 适用于一般电子设备、电器内部连接线，当暴露于有油环境时不得超过 60℃或 80℃。

特点

- 抗酸碱、耐油、防潮、防霉、环保等特性
- 使用标准厚度、易剥、易裁
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 UL-CSA 等认可符合美国和加拿大标准，使电缆能在北美市场同时使用

结构

- 导体使用单根或绞线 30-16AWG 裸铜或镀锡丝。
- PVC 混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）

性能

- 额定温度：80℃
- 工作电压：300V
- 耐油，阻燃和延燃性：CSA FT1 及 UL VW-1

编号	导体			芯数	中心距	绝缘		最大导体电阻	最 小 绝 缘电阻	耐电压
	线规	线数/ 线径	直径			标称 厚度	标称 外径			
	AWG	No./mm	mm			No	mm			
10012468002028	28	7/0.127	0.38	2	1.28	0.38	1.2x2.48	223.75	15	2000
1001246800328				3			1.2x3.76			
1001246800428				4			1.2x5.04			
1001246800528				5			1.2x6.32			
1001246800628				6			1.2x7.6			
1001246800728				7			1.2x8.88			
1001246800828				8			1.2x10.16			
1001246800928				9			1.2x11.44			
10012468001028				10			1.2x12.72			
10012468001128				11			1.2x14.00			
10012468001228				12			1.2x15.28			
10012468002026				26			7/0.16			
10012468003026	3	1.38x4.30								
10012468004026	4	1.38x5.76								
10012468005026	5	1.38x7.22								
10012468006026	6	1.38x8.68								
10012468007026	7	1.38x10.14								
10012468008026	8	1.38x11.6								
10012468009026	9	1.38x13.06								
10012468010026	10	1.38x14.52								
10012468011026	11	1.38x15.98								
10012468012026	12	1.38x17.44								