


ANYFLEX-LSZH-MULTI-F BS624B, BS7211 低烟无卤多芯扁护套电缆



76

应用

- 适合于烟火排放和有毒烟雾造成潜在威胁生命的场合，适用于干燥或潮湿的场所，适合铺设在线槽或管道里。

特点

- 特别耐油，耐化学性，柔性小弯曲半径，自熄、阻燃
- 燃烧时低烟不产生有毒物质，抗水解
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
- 本产品符合 EEC 规程 73/23 (低电压规程) CE 的规定
- 符合 CE /TUV/BS/SAA 等标准

结构

- 符合 VDE0295/IEC228 第 1 类或 2 类导体
- 无卤复合物聚乙烯 (交联聚乙烯) 绝缘 (可根据客户要求定制颜色)
- LSZH (无卤低烟) 外护套 (可根据客户要求定制颜色)

性能

- 电压: 300/500v
- 温度范围:
移动安装: -30℃ 至 +70℃
固定安装: -40℃ 至 +90℃
- 最小弯曲半径:
移动安装: 12.5 × 电缆外径
固定安装: 4 × 电缆外径
- 绝缘电阻: >20MΩ × km

编号	截面积 mm ²	单根导体直径 mm	绝缘外径 mm	护套外径 mm	重量 kg/km
005LSZH624001	2*1.0+E	1.13	2.6	4.4x8.0	75
005LSZH6240015	2*1.5+E	1.38	2.8	4.6x8.4	85
005LSZH6240025	2*2.5+E	1.78	3.2	5.2x9.9	120
005LSZH624004	2*4+E	2.55	4.0	6.0x11.5	170
005LSZH624006	2*6+E	3.12	4.5	6.5x13.5	230

※ 可为客户提供特殊定做