ANYCERT-SAA 认证 AS/NZS 3191 标准
单芯加强双层 V90HT/V90HT 聚氯乙烯电线 0.6/1KV

应 用

- AS/NZS 3191 单芯电线用于通信、电子设备，电气内部及配电盘的布线。

结 构

- 绞合裸铜或镀锡丝导体，符合 AS/NZS1125 标准
- 1 芯，截面积范围 0.75mm²-4mm²
- 符合 AS/NZS 3808 V90HT 绝缘
  符合 AS/NZS 3808 V90HT 护套

特 点

- V90HT 最高温度可达 105℃
- 阻燃
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
  符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用。

性 能

- 额定电压： 0.6/1KV
- 测试电压： 3000V
  小弯曲半径：7.5 × 电缆外径
- 温度范围：-5℃至+90℃（最高可达 105℃）
  阻燃特性： IEC60332
-

编号	芯数和导线截面 n/mm²	外径 mm
1001SAA3191001D00075	1*0.75	0
1001SAA3191001D001	1*1.0	5.60
1001SAA3191001D0015	1*1.5	6.00
1001SAA3191001D0025	1*2.5	6.70
1001SAA3191001D004	1*4	7.60

*可为客户提供特殊定做