

ANYCERT-UL/CSA-UL 2990

UL 2990 多芯屏蔽电缆



页码

应用

- 适用于显示器、计算机或电子商务设备。

结构

- 多股细绞成束细裸铜丝导体
- PVC 或 SRPVC 混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）
- 芯线绞合成缆
 - *绝缘塑料薄膜包覆
 - *铝箔麦拉带 100%包覆屏蔽
 - *（镀锡）铜丝屏蔽编织或缠绕，覆盖率达 85%
- PVC 混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）
打*为可选结构

特点

- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 UL-CSA 等认可符合美国和加拿大标准，使电缆能在北美市场同时使用

性能

- 额定温度：80℃
- 工作电压：30V
- 耐油，阻燃和延燃性：CSA FT1 及 UL VW-1

编号	导体			绝缘		地线	外部屏蔽结构	护套		20 °C 最大导体电阻 Ω	最小绝缘电阻 MΩ.Km	耐电压 V
	AWG	No	No./mm	厚度 mm	外径 mm			No./m m	厚度 mm			
1001101530A	30	12	7/0.10	0.23	0.84	7/0.16	24x5/0.12	0.76	6.50	354	10	500
1001101530B		21	7/0.10	0.12	0.62	-	24x5/0.10	0.76	6.0			
1001101528A	28	19p	7/0.127	0.24	0.85	7/0.16	24x9/0.12	0.76	10.2	223		
1001101528B		25p	7/0.127	0.12	0.61	7/0.16	24x8/0.12	0.76	8.45			

*可为客户提供特殊定做

若对芯线、外护套、使用温度范围等有特殊要求时，请咨询