

ANYCERT-CE-H05Z1Z1H2-U

扁形低烟无卤绝缘低烟无卤护套硬电缆



应用

- 适合于烟火排放和有毒烟雾造成潜在的威胁生命和设备的插座和照明，干燥或潮湿的场所，适合铺设在线槽或管道里。

结构

- 符合 VDE0295.IEC60228-&2 单根实心或绞合导体（镀锡）铜丝
- 符合 VDE 0281.HD 21.5 &IEC 60227 低烟无卤 LSZH 绝缘
- 芯线并行排列
- 符合 VDE 0281.HD 21.5 &IEC 60227 低烟无卤 LSZH 护套（绝缘护套颜色均可根据客户要求定制）

48

特点

- 燃烧过程中不会产生有毒气体，符合 EN60754
- 火灾时，低烟密度符合 EN61034
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 符合欧洲 CE 标准

性能

- 工作电压：300/500V
- 最小弯曲半径：12x 电缆外径
- 使用温度范围：
移动安装：-5℃至+90℃
固定安装：-40℃至+90℃
- 阻燃和延燃性：IEC 60332-1-2

编号	截面积 (n x mm ²)	电线外径 (mm)
1002H05Z1Z1U0020015	2x1.5	
1002H05Z1Z1U0020025	2x2.5	
1002H05Z1Z1U002004	2x4	
1002H05Z1Z1U002006	2x6	
1002H05Z1Z1U0030015	3x1.5	
1002H05Z1Z1U0030025	3x2.5	
1002H05Z1Z1U003004	3x4	
1002H05Z1Z1U003006	3x6	