
ANYCERT-UL-SIS
变压器SIS总机电缆



应 用

- SIS级电缆，用于额定电压不超过600伏，最大连续工作温度为90℃的潮湿或干燥的环境中，适合1E级低压应用中和保护装置的内部互连。

结 构

- 绞合裸铜或镀锡丝导体，符合 ASTM B3 标准
- 截面积范围 14 至 2000 kcmil
- 阻燃XLPE绝缘
- SIS rated 90°C dry, 600V

特 点

- 小弯曲半径
- 阻燃
- 无有害物质，符合RoHS 标准
- 本产品符合 UL44 , UL 1581等标准

性 能

- 额定电压： 600V
- 测试电压： 3000V
- 小弯曲半径：1 × 电缆外径
- 温度范围：-20℃至+75℃ or 90℃
- 阻燃特性： VW-1

ANYCERT-UL-SIS
变压器SIS总机电缆

编号	芯数和导线截面 N/AWG	外径 mm
1001SIS014	14	3.4
1001SIS012	12	3.9
1001SIS010	10	5.2
1001SIS08	8	6.9
1001SIS06	6	7.7
1001SIS04	4	9.9
1001SIS03	३	10.5
1001SIS02	2	11.2
1001SIS1	१	13.1
1001SIS1/0	1/0	14.0
1001SIS2/0	2/0	16
1001SIS3/0	3/0	16.8
1001SIS4/0	4/0	18.9