



应用

- 适用于重型设备如：发动机、大型工具、电机、农用机械、风力发电或建筑设备等。可承受较大的应力。用于干燥或潮湿的室内，也可在露天或潮湿的工业环境中使用或做风机抗扭电缆使用。该电缆还可以安装在灰泥上、临时建筑物和居住的营地中。也适合于直接敷设在机器中，比如电梯和起重机、风力发电塔筒等。它们可以用于管道和设备中防护和固定安装，也可用于电机等连接电缆。

结构

- 符合 IEC60228-5 多股软铜丝或镀锡铜丝导体
- 符合 VDE0207 橡胶 EI4 绝缘，EPR
- 符合 VDE0282 橡胶 EM3 护套，PCP

特点

- 阻燃，抗紫外线，防臭氧
- 符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用

性能

- 工作电压：450/750V
- 最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5℃至+90℃
固定安装：-40℃至+90℃
- 阻燃和延燃性：IEC 60332.1

产品型号	芯数及截面积	近似外径	产品型号	芯数及截面积	近似外径	产品型号	芯数及截面积	近似外径
60245H07RNF	1×1.0	7	60245H07RNF	3×4	16.2	60245H07RNF	5×16	33.3
60245H07RNF	2×1.0	8	60245H07RNF	4×4	17.9	60245H07RNF	1×25	15.8
60245H07RNF	3×1.0	11.5	60245H07RNF	5×4	19.9	60245H07RNF	2×25	30.7
60245H07RNF	4×1.0	12.5	60245H07RNF	1×6	8.3	60245H07RNF	3×25	33.0
60245H07RNF	5×1.0	13.5	60245H07RNF	2×6	16.8	60245H07RNF	4×25	36.6
60245H07RNF	1×1.5	7.1	60245H07RNF	3×6	18.0	60245H07RNF	5×25	40.4
60245H07RNF	2×1.5	11.0	60245H07RNF	4×6	20.0	60245H07RNF	1×35	17.9
60245H07RNF	3×1.5	11.9	60245H07RNF	5×6	22.2	60245H07RNF	2×35	35.5
60245H07RNF	4×1.5	13.1	60245H07RNF	1×10	10	60245H07RNF	3×35	37.1
60245H07RNF	5×1.5	15	60245H07RNF	2×10	24	60245H07RNF	4×35	42
60245H07RNF	1×2.5	6.6	60245H07RNF	3×10	25.5	60245H07RNF	5×35	45
60245H07RNF	2×2.5	13.5	60245H07RNF	4×10	28	60245H07RNF	1×50	21
60245H07RNF	3×2.5	14.5	60245H07RNF	5×10	30.5	60245H07RNF	2×50	41
60245H07RNF	4×2.5	15.5	60245H07RNF	1×16	10.7	60245H07RNF	3×50	44
60245H07RNF	5×2.5	17	60245H07RNF	2×16	27.5	60245H07RNF	4×50	48.5
60245H07RNF	1×4	7.5	60245H07RNF	3×16	29.5	60245H07RNF	5×50	52
60245H07RNF	2×4	15	60245H07RNF	4×16	32			