

ANYCERT-CSA 认证 TEW 电气专用单芯电线



应用场景

- CSA 认证 TEW 专用于电气及电子设备内部接线。应用包括电炉、面板及仪表内部接线、电动机及变压器引线。适用于 600V 的场合。

结构描述

- 绞合裸铜或镀锡丝导体，符合 ASTM B3/B8 标准
- 阻燃 105° C PVC 绝缘

主要特点

- 小弯曲半径
- 阻燃
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
- 本产品符合 CSA 22.2 No. 127 等标准

性能要点

- 额定电压：600V
- 测试电压：2000V
- 小弯曲半径：7.5 × 电缆外径
- 温度范围：-20℃至+105℃
- 阻燃特性：FT-1

编号	芯数和导线截面 n/AWG	外径 mm	编号	芯数和导线截面 n/AWG	外径 mm
1001TEWPVC0026	26AWG	2.0	1001TEWPVC009	9AWG	5.4
1001TEWPVC0024	24AWG	2.2	1001TEWPVC008	8AWG	6.9
1001TEWPVC0022	22AWG	2.3	1001TEWPVC007	7AWG	7.2
1001TEWPVC0020	20AWG	2.5	1001TEWPVC006	6AWG	8.4
1001TEWPVC0019	19AWG	2.6	1001TEWPVC005	5AWG	9.5
1001TEWPVC0018	18AWG	2.8	1001TEWPVC004	4AWG	10.7
1001TEWPVC0017	17AWG	2.9	1001TEWPVC003	3AWG	11.3
1001TEWPVC0016	16AWG	3.1	1001TEWPVC002	2AWG	12.0
1001TEWPVC0015	15AWG	3.2	1001TEWPVC001	1AWG	14.4
1001TEWPVC0014	14AWG	3.4	1001TEWPVC001/0	1/0AWG	15.3
1001TEWPVC0013	13AWG	3.7	1001TEWPVC002/0	2/0AWG	17.3
1001TEWPVC0012	12AWG	3.9	1001TEWPVC003/0	3/0AWG	18.1
1001TEWPVC0011	11AWG	4.2	1001TEWPVC004/0	4/0AWG	20.2
1001TEWPVC0010	10AWG	5.2			

*可为客户提供特殊定做