

多芯 X-HF-110/HFS-110-TP 低烟无卤电线 0.6/1KV



应用场景

- X-HF-110/HFS-110-TP 护套电缆，适用于主干线、支干线和支电路非封闭、封闭在导管中或地下管道中，适用于不易受到机械损坏的建筑和工业厂房。

结构描述

- 绞合裸铜或镀锡丝导体，符合 AS/NZS1125 标准
2-5 芯，截面积范围 $0.5\text{mm}^2 - 240\text{mm}^2$
- 符合 AS/NZS 3808 X-HF-110 绝缘
- 符合 AS/NZS 3808 HFS-110-TP 护套

主要特点

- 最高温度可达 110°C
- 符合低烟无卤要求
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
- 符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用。

性能要点

- 额定电压：0.6/1KV
- 测试电压：3500V
- 小弯曲半径：12 × 电缆外径
- 温度范围： -40°C 至 $+110^{\circ}\text{C}$
- 阻燃特性：IEC60332

编号	芯数和导线截面 n/mm ²	外径 mm	编号	芯数和导线截面 n/mm ²	外径 mm
1001SAA50001HFS0040005	2*0.5	8.40	1001SAA50001HFS0040005	4*0.5	9.40
1001SAA50001HFS00400075	2*0.75	8.80	1001SAA50001HFS00400075	4*0.75	9.90
1001SAA50001HFS004001	2*1.0	9.20	1001SAA50001HFS004001	4*1.0	10.40
1001SAA50001HFS0040015	2*1.5	9.60	1001SAA50001HFS0040015	4*1.5	10.90
1001SAA50001HFS0040025	2*2.5	10.60	1001SAA50001HFS0040025	4*2.5	12.10
1001SAA50001HFS004004	2*4	11.60	1001SAA50001HFS004004	4*4	13.30
1001SAA50001HFS004006	2*6	14.00	1001SAA50001HFS004006	4*6	17.70
1001SAA50001HFS0040010	2*10	16.40	1001SAA50001HFS0040010	4*10	20.50
1001SAA50001HFS0040016	2*16	18.40	1001SAA50001HFS0040016	4*16	23.00
1001SAA50001HFS0040025	2*25	22.60	1001SAA50001HFS0040025	4*25	28.00
1001SAA50001HFS0040035	2*35	26.40	1001SAA50001HFS0040035	4*35	32.80
1001SAA50001HFS0040050	2*50	29.00	1001SAA50001HFS0040050	4*50	36.60
1001SAA50001HFS0040070	2*70	33.60	1001SAA50001HFS0040070	4*70	41.40
1001SAA50001HFS0040095	2*95	39.60	1001SAA50001HFS0040095	4*95	50.00
1001SAA50001HFS00400120	2*120	43.20	1001SAA50001HFS00400120	4*120	53.50
1001SAA50001HFS00400150	2*150	47.80	1001SAA50001HFS00400150	4*150	59.40
1001SAA50001HFS00400185	2*185	55.00	1001SAA50001HFS00400185	4*185	68.00
1001SAA50001HFS00400240	2*240	59.40	1001SAA50001HFS00400240	4*240	74.00
1001SAA50001HFS0050005	3*0.5	8.80	1001SAA50001HFS0050005	5*0.5	10.10
1001SAA50001HFS00500075	3*0.75	9.30	1001SAA50001HFS00500075	5*0.75	10.70
1001SAA50001HFS005001	3*1.0	9.70	1001SAA50001HFS005001	5*1.0	11.20
1001SAA50001HFS0050015	3*1.5	10.10	1001SAA50001HFS0050015	5*1.5	11.70
1001SAA50001HFS0050025	3*2.5	11.20	1001SAA50001HFS0050025	5*2.5	13.10
1001SAA50001HFS005004	3*4	12.30	1001SAA50001HFS005004	5*4	14.40
1001SAA50001HFS005006	3*6	16.10	1001SAA50001HFS005006	5*6	17.70
1001SAA50001HFS0050010	3*10	18.70	1001SAA50001HFS0050010	5*10	20.90
1001SAA50001HFS0050016	3*16	20.90	1001SAA50001HFS0050016	5*16	23.60
1001SAA50001HFS0050025	3*25	25.40	1001SAA50001HFS0050025	5*25	29.50
1001SAA50001HFS0050035	3*35	29.70	1001SAA50001HFS0050035	5*35	35.00
1001SAA50001HFS0050050	3*50	32.90	1001SAA50001HFS0050050	5*50	38.50
1001SAA50001HFS0050070	3*70	37.40	1001SAA50001HFS0050070	5*70	44.50
1001SAA50001HFS0050095	3*95	44.70	1001SAA50001HFS0050095	5*95	53.00
1001SAA50001HFS00500120	3*120	48.10	1001SAA50001HFS00500120	5*120	57.50
1001SAA50001HFS00500150	3*150	53.30	1001SAA50001HFS00500150	5*150	64.20
1001SAA50001HFS00500185	3*185	60.80	1001SAA50001HFS00500185	5*185	73.60
1001SAA50001HFS00500240	3*240	66.10	1001SAA50001HFS00500240	5*240	79.70

*可为客户提供特殊定做