

ANYCERT-UL/CUL 认证 105°C XLPE 绝缘电线 3286



应用场景

- 广泛用于电机引线或电气及电子设备内部接线。用于电器、变压器、电加热和燃气加热、电动机、镇流器、照明、美发和烹饪设备等。

结构描述

- 绞合裸铜或镀锡丝导体，32AWG-10AWG，符合 UL758/1581 标准
- 无卤阻燃 105° C 辐照 XLPE 绝缘

主要特点

- 阻燃，无毒，无卤
- 特殊 XLPE 绝缘最高 105°C
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 UL-CUL 等认可符合美国和加拿大标准（CSA C22.2-210），使电缆能在北美市场同时使用

性能要点

- 额定电压：300V
- 测试电压：2500V
- 小弯曲半径：7.5 × 电缆外径
- 温度范围：-20°C至+105°C
- 阻燃特性：UL:FT-1 / CUL:VW-1

编号	芯数和导线截面 n/AWG	外径 mm
1001UL32860026	26AWG	1.3
1001UL32860024	24AWG	1.5
1001UL32860022	22AWG	1.6
1001UL32860020	20AWG	1.8
1001UL32860018	18AWG	2.1
1001UL32860016	16AWG	2.4
1001UL32860014	14AWG	2.7
1001UL32860012	12AWG	3.2
1001UL32860010	10AWG	4.5

*可为客户提供特殊定做