

ANYCERT-UL/CUL 认证 125°C XLPE 绝缘电线 3886



应用场景

- 广泛用于电机引线或电气及电子设备内部接线。用于电器、变压器、电加热和燃气加热、电动机、镇流器、照明、美发和烹饪设备等。

结构描述

- 绞合裸铜或镀锡丝导体，44AWG-2000KCMIL，符合 UL758/1581 标准
- 无卤阻燃 125° C 辐照 XLPE 绝缘

主要特点

- 阻燃，无毒，无卤
- 特殊辐照 XLPE 绝缘最高 125°C
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 UL-CUL 等认可符合美国和加拿大标准（CSA C22.2-210），使电缆能在北美市场同时使用

性能要点

- 额定电压：1500V
- 测试电压：4000V
- 小弯曲半径：7.5 × 电缆外径
- 温度范围：-40°C至+125°C
- 阻燃特性：UL:FT-1 / CUL:VW-1

编号	芯数和导线截面 n/AWG	外径 mm	编号	芯数和导线截面 n/AWG	外径 mm
1001UL38860026	26AWG	2	1001UL3886008	8AWG	6.1
1001UL38860024	24AWG	2.2	1001UL3886007	7AWG	6.5
1001UL38860022	22AWG	2.3	1001UL3886006	6AWG	6.9
1001UL38860020	20AWG	2.5	1001UL3886005	5AWG	7.9
1001UL38860018	18AWG	2.8	1001UL3886004	4AWG	9.2
1001UL38860016	16AWG	3.1	1001UL3886003	3AWG	9.7
1001UL38860014	14AWG	3.4	1001UL3886002	2AWG	10.5
1001UL38860012	12AWG	3.9			
1001UL38860010	10AWG	5.2			

*可为客户提供特殊定做