

ANYCERT-UL 认证-UL44 标准

RHH/RHW/RHW-2 600V or 2000V



应用场景

- RHH、RHW、RHW-2 主要通过沟壑，管道等布线，通常用于住宅，工业，及商业楼宇的配电，服务，馈线和分支电路接线。

结构描述

- 绞合裸铜或镀锡丝导体，符合 ASTM B3 标准
截面积范围 14 至 2000 kcmil
- 阻燃 XLPE 绝缘
RHW rated 75° C dry, 75° C wet. 600V or 2000V
RHW-2 rated 90° C dry, 90° C wet. 600V or 2000V
RHH rated 90° C dry only. 600V or 2000V

主要特点

- 小弯曲半径
- 阻燃
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
- 本产品符合 UL44，UL 1581 等标准

性能要点

- 额定电压：600V 或 2000V
- 测试电压：4000V
- 小弯曲半径：7.5 × 电缆外径
- 温度范围：-20°C至+75°C or 90°C
- 阻燃特性：VW-1

600V

编号	芯数和导线截面 N/AWG	外径 mm
1001RHH600014	14	4.2
1001RHH600012	12	4.7
1001RHH600010	10	5.9
1001RHH60008	8	7.7
1001RHH60006	6	8.4
1001RHH60004	4	10.7
1001RHH60003	3	11.3
1001RHH60002	2	12.0
1001RHH6001	1	14.4
1001RHH6001/0	1/0	15.3
1001RHH6002/0	2/0	17.3
1001RHH6003/0	3/0	18.1
1001RHH6004/0	4/0	20.2

2000V

编号	芯数和导线截面 n/AWG	外径 mm
1001RHH2K014	14	5
1001RHH2K012	12	5.5
1001RHH2K010	10	6.7
1001RHH2K08	8	8.2
1001RHH2K06	6	8.9
1001RHH2K04	4	11.2
1001RHH2K03	3	11.8
1001RHH2K02	2	12.5
1001RHH2K1	1	14.9
1001RHH2K1/0	1/0	15.8
1001RHH2K2/0	2/0	17.8
1001RHH2K3/0	3/0	18.6
1001RHH2K4/0	4/0	20.7
1001RHH2K250	250kcmil	23.6
1001RHH2K300	300kcmil	25.5
1001RHH2K350	350kcmil	26.8
1001RHH2K400	400kcmil	29
1001RHH2K500	500kcmil	30.5
1001RHH2K600	600kcmil	32.9
1001RHH2K750	750kcmil	35

*可为客户提供特殊定做