

ANYDATA-LSZH

LiHH/LiHH-TP 低烟无卤数据控制电缆

应用



用于电子系统通常有小的空间用于电缆安装。短距离，小弯曲半径要求。这些双绞线数据线极其灵活、色环保，是无卤，别适合有人类、动物以及宝贵的财产暴露于高危险性火灾隐患的场合。

结构

符合 VDE0295/IEC228 第五类，多股细绞铜丝导体

无卤复合物，低烟无卤材质芯线绝缘，符合 DIN VDE 0281

（可根据客户要求定制颜色）（绝缘排列可定制双绞形式即 TP）

塑料薄膜或无纺布整体包覆芯线

无卤护套复合物，符合 DIN VDE 0281 （可根据客户要求定制颜色）

特点

燃烧时低烟，不产生有毒物质，最大限度的保证人员生命安全，抗水解

烟雾酸性指数低，毒性指数低，烟雾浓度低，不延燃，符合 RoHS 标准

芯线双绞可降低电缆内的电气干扰

无有害物质，符合 RoHS 标准

本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定

符合 CE/TUV/VDE 等标准

性能

额定电压：250V

测试电压：3000V

工作温度：-30 ~ + 80° C

最小弯曲半径：7.5 x 电缆外径

编号	导体芯数和截面积 n/mm ²	外径 mm	电缆消耗铜量 Kg/km	重量 kg/km
030LIHH00200014	2 x 0, 14	3.2	2.7	13.2
030LIHH00300014	3 x 0, 14	3.4	4.5	16
030LIHH00400014	4 x 0, 14	3.6	5.4	18.9
030LIHH00500014	5 x 0, 14	3.9	6.7	22.2
030LIHH00700014	7 x 0, 14	4.2	9.4	28.4
030LIHH00800014	8 x 0, 14	4.9	10.8	35.2
030LIHH00900014	9x0. 14	5.1	12.1	37.1
030LIHH01000014	10 x 0, 14	5.2	13.5	41.2
030LIHH01200014	12 x 0, 14	5.6	16.2	48.4
030LIHH01400014	14 x 0, 14	5.8	18.9	52.9
030LIHH01600014	16 x 0, 14	6.1	21.6	59.1
030LIHH02000014	20 x 0, 14	7.0	27	70.8
030LIHH02100014	21x0. 14	7.2	28.6	76.9
030LIHH02500014	25 x 0, 14	7.8	33.6	87.2
030LIHH02700014	27x0. 14	7.8	36.5	97.0
030LIHH02800014	28x0. 14	7.8	37.8	103.2
030LIHH03000014	30x0. 14	8.0	40.5	108.4
030LIHH03200014	32x0. 14	8.2	43.0	117
030LIHH03600014	36 x 0, 14	8.6	48.6	126.8
030LIHH03700014	37 x 0, 14	8.9	49.7	118
030LIHH04000014	40 x 0, 14	9.3	54.0	139.1
030LIHH04400014	44x0. 14	9.6	59.4	152.9
030LIHH05000014	50 x 0, 14	10.4	67.5	170.9
030LIHH05200014	52x0. 14	10.6	70.2	175.0
030LIHH05600014	56 x 0, 14	10.7	75.2	187
030LIHH06100014	61x0. 14	15.9	108.0	285.0
030LIHH0020025	2 x 0, 25	3.8	4.8	18
030LIHH0020025	3 x 0, 25	4.0	7.2	22
030LIHH0040025	4 x 0, 25	4.3	9.6	26.2
030LIHH0050025	5 x 0, 25	4.7	12.0	31
030LIHH00600025	6x0. 25	5.0	14.4	41
030LIHH00700025	7 x 0, 25	5.1	16.8	42
030LIHH00800025	8 x 0, 25	6.2	19.2	49.2
030LIHH01000025	10 x 0, 25	6.8	24.0	58
030LIHH01200025	12 x 0, 25	7.0	28.8	67
030LIHH01400025	14 x 0, 25	7.3	33.6	75.3
030LIHH01500025	15x0. 25	7.5	36.0	79
030LIHH01600025	16 x 0, 25	7.7	38.4	84.3
030LIHH01800025	18 x 0, 25	8.1	43.2	93

030LIHH02000025	20 x 0, 25	8.6	48.0	102
030LIHH02100025	21x0. 25	9.0	50.0	106.0
030LIHH02400025	24x0. 25	9.6	58.0	122.0
030LIHH02500025	25 x 0, 25	9.6	60.0	134
030LIHH02000025	30 x 0, 25	10.3	72	155
030LIHH03200025	32 x 0, 25	10.7	76.8	164
030LIHH03600025	36 x 0, 25	11.1	86.4	182.2
030LIHH03700025	37 x 0, 25	11.4	92.0	185
030LIHH04000025	40 x 0, 25	12.0	96.1	200
030LIHH05000025	50 x 0, 25	12.9	120.0	257.1
030LIHH06100025	61x0. 25	13.7	146.4	305.2
030LIHH00200034	2 x 0, 34	4.2	6.6	25
030LIHH00200034	3 x 0, 34	4.4	9.8	31
030LIHH00400034	4 x 0, 34	4.8	13.1	43.2
030LIHH00500034	5 x 0, 34	5.5	16.3	53.8
030LIHH00600034	6x0. 34	5.7	19.6	55.8
030LIHH00700034	7 x 0, 34	5.9	22.8	62
030LIHH00800034	8 x 0, 34	7.1	26.1	73.1
030LIHH01000034	10 x 0, 34	7.6	32.6	82
030LIHH01200034	12 x 0, 34	7.8	39.2	102
030LIHH01400034	14 x 0, 34	8.2	45.7	109
030LIHH01600034	16 x 0, 34	8.7	52.0	127
030LIHH02000034	20 x 0, 34	9.6	65.2	159.3
030LIHH02100034	21 x 0, 34	10.4	69.0	167
030LIHH02500034	25 x 0, 34	11.2	80.0	190
030LIHH02000034	30 x 0, 34	11.6	98.0	226
030LIHH03200034	32x0. 34	12.1	104.4	245
030LIHH03600034	36 x 0, 34	12.5	118	284
030LIHH04000034	40 x 0, 34	13.5	131.0	317
030LIHH04800034	48x0. 34	14.6	157.0	402.0
030LIHH05000034	50 x 0, 34	15.0	163.0	407
030LIHH002005	2 x 0, 5	4.7	9.6	40
030LIHH002005	3 x 0, 5	5.0	14.4	47
030LIHH004005	4 x 0, 5	5.6	19.2	56
030LIHH005005	5 x 0, 5	6.1	24.0	65
030LIHH007005	7 x 0, 5	6.9	33.6	82
030LIHH008005	8 x 0, 5	8.0	38.4	90
030LIHH010005	10 x 0, 5	8.6	48	117
030LIHH012005	12 x 0, 5	8.9	58	133
030LIHH016005	16 x 0, 5	10.2	77	170
030LIHH020005	20 x 0, 5	11.4	96	214
030LIHH025005	25 x 0, 5	12.3	116	265
030LIHH020005	30 x 0, 5	13.2	144	304
030LIHH040005	40 x 0, 5	15.8	192	392

030LIHH002075	2 x 0,75	5.1	14.4	48
030LIHH002075	3 x 0,75	5.6	21.6	57
030LIHH004075	4 x 0,75	6.1	28.8	69
030LIHH005075	5 x 0,75	6.9	36.0	78
030LIHH007075	7 x 0,75	7.5	54.1	112
030LIHH008075	8 x 0,75	8.7	58.0	126
030LIHH010075	10 x 0,75	9.4	72	149
030LIHH012075	12 x 0,75	10.1	86	176
030LIHH016075	16 x 0,75	11.2	115	218
030LIHH020075	20 x 0,75	12.4	144	274
030LIHH025075	25 x 0,75	14.0	182.2	285
030LIHH020075	30x0.75	14.9	216	393.0
030LIHH00201	2 x 1	5.6	19.2	55
030LIHH00201	3 x 1	5.9	22.5	70
030LIHH00401	5 x 1	7.3	35.2	98
030LIHH002015	2 x 1,5	6.8	29	74
030LIHH002015	3 x 1,5	7.2	34	89
030LIHH004015	4 x 1,5	7.8	39.1	105

编号	导体芯数和截面积 n/mm²	外径 mm	电缆耗铜量 Kg/km	电缆重量 kg/km
030LIHHTP0202014	2 x 2 x 0,14	4.8	5.4	25.5
030LIHHTP0202014	3 x 2 x 0,14	4.9	8.0	32
030LIHHTP0402014	4 x 2 x 0,14	5.5	10.7	38.5
030LIHHTP0502014	5 x 2 x 0,14	5.7	13.4	45.5
030LIHHTP0602014	6 x 2 x 0,14	6.2	16.1	51
030LIHHTP1002014	10 x 2 x 0,14	8.0	26.9	77.5
030LIHHTP1202014	12 x 2 x 0,14	8.2	32.3	94.5
030LIHHTP1402014	14X2X0.14	8.6	37.6	105.5
030LIHHTP1602014	16 x 2 x 0,14	9.1	43.0	110.5
030LIHHTP1802014	18 x 2 x 0,14	9.6	48.4	119.5
030LIHHTP2502014	25 x 2 x 0,14	11.8	67.0	180.5
030LIHHTP3002014	30 x 2 x 0,14	12.2	81.1	199.5
030LIHHTP5002014	50 x 2 x 0,14	15.8	134.0	387.0
030LIHHTP0202025	2 x 2 x 0,25	6.1	9.6	38
030LIHHTP0202025	3 x 2 x 0,25	6.2	14.4	48
030LIHHTP0402025	4 x 2 x 0,25	6.9	19.2	59
030LIHHTP0502025	6 x 2 x 0,25	7.8	28.8	80
030LIHHTP0602025	8 x 2 x 0,25	9.2	38.4	98
030LIHHTP1002025	10 x 2 x 0,25	10.3	48.0	115
030LIHHTP020205	2 x 2 x 0,5	7.9	19.2	72
030LIHHTP020205	3 x 2 x 0,5	8.0	28.8	83
030LIHHTP040205	4 x 2 x 0,5	8.7	38.4	115
030LIHHTP060205	8 x 2 x 0,5	12.2	76.8	206

030LIHHTP100205	10 x 2 x 0,5	13.2	96.0	247
-----------------	--------------	------	------	-----