

ANYCERT-CCC-RVVYP

RVVYP 耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电线

ANYTE CABLE

应用

- 适用于包括机床和起重机运输设备在内的制造加工用机器各部件间的内部连接器，允许该电缆直流与电源线相连接。

结构

- 多股退火裸铜丝或镀锡铜丝绞合
- 特殊耐油 PVC 混合料芯线绝缘
- 黑底白色数字编号（可根据客户要求定制颜色）
- 芯线绞合成缆
- 铜软线或镀锡软铜线编制屏蔽，可加铝箔麦拉带纵包屏蔽
- 特殊耐油 PVC 混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）

特点

- 该产品牢固柔软，具有抗油脂和化学物等特性

性能

- 工作电压：300/500 V
- 额定温度：70℃

编号	芯数 x 截面 mm ²	绝缘厚度 mm	护套厚度 mm	平均外径		70℃时绝缘电阻最小值
				下限 mm	上限 mm	MΩ.km
1005RVVYP0020005	2 x 0.5	0.6	0.9	7.7	9.6	0.013
1005RVVYP00200075	2 x 0.75	0.6	0.9	8.0	10.0	0.011
1005RVVYP0020001	2 x 1.0	0.6	0.9	8.2	10.3	0.010
1005RVVYP0020015	2 x 1.5	0.7	1.0	9.3	11.6	0.010
1005RVVYP0020025	2 x 2.5	0.8	1.1	10.7	13.3	0.009
1005RVVYP0030005	3 x 0.5	0.6	0.9	8.0	10.0	0.013
1005RVVYP00300075	3 x 0.75	0.6	0.9	8.3	10.4	0.011
1005RVVYP0030001	3 x 1.0	0.6	1.0	8.8	11.0	0.010
1005RVVYP0030015	3 x 1.5	0.7	1.0	9.7	12.1	0.010
1005RVVYP0030025	3 x 2.5	0.8	1.1	11.3	14.0	0.009
1005RVVYP0040005	4 x 0.5	0.6	0.9	8.5	10.7	0.013
1005RVVYP00400075	4 x 0.75	0.6	1.0	9.1	11.3	0.011
1005RVVYP0040001	4 x 1.0	0.6	1.0	9.4	11.7	0.010
1005RVVYP0040015	4 x 1.5	0.7	1.1	10.7	13.2	0.010
1005RVVYP0040025	4 x 2.5	0.8	1.2	12.6	15.5	0.009
1005RVVYP0050005	5 x 0.5	0.6	1.0	9.3	11.6	0.013
1005RVVYP00500075	5 x 0.75	0.6	1.0	9.7	12.1	0.011
1005RVVYP0050001	5 x 1.0	0.6	1.1	10.3	12.8	0.010
1005RVVYP0050015	5 x 1.5	0.7	1.2	11.8	14.7	0.010
1005RVVYP0050025	5 x 2.5	0.8	1.3	13.9	17.2	0.009
1005RVVYP0050005	6 x 0.5	0.6	1.0	9.9	12.4	0.013
1005RVVYP00500075	6 x 0.75	0.6	1.1	10.5	13.1	0.011
1005RVVYP0050001	6 x 1.0	0.6	1.1	11.0	13.6	0.010
1005RVVYP0050015	6 x 1.5	0.7	1.2	12.7	15.7	0.010
1005RVVYP0050025	6 x 2.5	0.8	1.4	15.2	18.7	0.009

ANYCERT-CCC-RVVYP

RVVYP 耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆

编号	芯数 × 截面 mm ²	绝缘厚度 mm	护套厚度 mm	平均外径		70°C时绝缘电阻最小值 MΩ.km
				下限 mm	上限 mm	
1005RVVYP0070005	7 × 0.5	0.6	1.1	10.8	13.5	0.013
1005RVVYP00700075	7 × 0.75	0.6	1.2	11.5	14.3	0.011
1005RVVYP007001	7 × 1.0	0.6	1.2	12.2	15.1	0.010
1005RVVYP0070015	7 × 1.5	0.7	1.3	14.1	17.4	0.009
1005RVVYP0070025	7 × 2.5	0.8	1.5	16.5	20.3	0.013
1005RVVYP0120005	12 × 0.5	0.6	1.3	13.3	16.5	0.011
1005RVVYP01200075	12 × 0.75	0.6	1.3	13.9	17.2	0.011
1005RVVYP012001	12 × 1.0	0.6	1.4	14.7	18.1	0.010
1005RVVYP0120015	12 × 1.5	0.7	1.5	16.7	20.5	0.010
1005RVVYP0120025	12 × 2.5	0.8	1.7	19.9	24.4	0.009
1005RVVYP018005	18 × 0.5	0.8	1.3	15.1	18.6	0.013
1005RVVYP0180075	18 × 0.75	0.8	1.5	16.2	19.9	0.011
1005RVVYP018001	18 × 1	0.8	1.5	16.9	20.8	0.010
1005RVVYP0180015	18 × 1.5	0.9	1.7	19.6	24.1	0.010
1005RVVYP0180025	18 × 2.5	0.9	2.0	23.3	28.5	0.009
1005RVVYP027005	27 × 0.5	0.8	1.6	18.0	22.1	0.013
1005RVVYP0270075	27 × 0.75	0.9	1.7	19.3	23.7	0.011
1005RVVYP027001	27 × 1	0.9	1.7	20.2	24.7	0.010
1005RVVYP0270015	27 × 1.5	0.9	2.0	23.4	28.6	0.010
1005RVVYP0270025	27 × 2.5	1.0	2.3	28.2	34.5	0.009
1005RVVYP0360005	36 × 0.5	0.9	1.7	20.1	24.7	0.013
1005RVVYP0360075	36 × 0.75	0.9	1.8	21.3	26.2	0.011
1005RVVYP0360001	36 × 1	0.9	1.9	22.5	27.6	0.010
1005RVVYP0360015	36 × 1.5	1.0	2.2	26.6	32.5	0.010
1005RVVYP0360025	36 × 2.5	1.1	2.4	31.5	38.5	0.009

页码

*可为客户提供特殊定做

