

ANYCERT-SAA-CTR

符合 AS/NZS 5000 标准多芯控制电线



应用

- 适用于出口至澳洲，须符合澳标标准的警报线。

结构

- 成束绞合导体或单根铜丝导体符合 AS1125,
- 特殊 PVC V-90 芯线绝缘
一般为白色绝缘上印黑色数字编码，及一根绿/黄地线
- 5V-90 橙色护套（均可根据客户要求定制颜色）
最多可生产 63 芯

特点

- 使用标准厚度、易剥、易裁
- 具有耐碱、耐油、防潮、防霉、环保等特性
- SAA 认证，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用

性能

- 工作电压：450/750V 或 0.6/1 KV
- 使用温度范围：90℃

编号	截面积	导体尺寸	绝缘厚度	护套厚度	护套外径	重量 KG/100M
1003orange0020015E	1.5x2C+E	7/0.5	0.8	1.8		
1003orange0040015E	1.5x4C+E	7/0.5	0.8	1.8		
1003orange0060015E	1.5x6C+E	7/0.5	0.8	1.8	13	24
1003orange0080015E	1.5x8C+E	7/0.5	0.8	1.8	15.3	32
1003orange0100015E	1.5x10C+E	7/0.5	0.8	1.8	16.7	38
1003orange0120015E	1.5x12C+E	7/0.5	0.8	1.8	16.8	42
1003orange0150015E	1.5x15C+E	7/0.5	0.8	1.8	18.1	50
1003orange0200015E	1.5x20C+E	7/0.5	0.8	1.8	20	59
1003orange0250015E	1.5x25C+E	7/0.5	0.8	1.8	22.1	71
1003orange0060025E	2.5x6C+E	7/0.67	0.8	1.8	14.8	36.5
1003orange0080025E	2.5x8C+E	7/0.67	0.8	1.8	18.4	45.5
1003orange0100025E	2.5x10C+E	7/0.67	0.8	1.8	19.9	53
1003orange0120025E	2.5x12C+E	7/0.67	0.8	1.8	20	60.5
1003orange0150025E	2.5x15C+E	7/0.67	0.8	1.8	21.6	73
1003orange0200025E	2.5x20C+E	7/0.67	0.8	1.8	25.7	95
1003orange0250025E	2.5x25C+E	7/0.67	0.8	1.8	26.3	109.5
1003orange0300025E	2.5x30C+E	7/0.67	0.8	1.8	28.3	120

*可为客户提供特殊定做