

ANYDATA-AUDIO CABLE

音响线

应用



连接音箱及多媒体设备电源线。

结构

符合 VDE0295/IEC228 第五类，多股细绞铜丝(镀锡) 导体
PVC 混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）

特点

无有害物质，符合 RoHS 标准
本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定
可通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃试验

性能

工作电压：300 V
绝缘电阻：> 10 GOhm x cm
使用温度范围：
移动安装：- 5° C 至 +70° C，固定安装：-40° C 至 +70° C

编号	线规	截面积	导体结构	外径 mm
050AUDI00	0Gauge	53. 16	19*39/0. 3	15. 0
050AUDI00S		53. 42	7*7*61/0. 15	
050AUDI02	2 Gauge	33. 62	19*56/0. 2	12. 0
050AUDI02S		33. 58	7*7*38/0. 15	

050AUDIO4	4 Gauge	21. 15	19*39/0. 2	10. 0
050AUDIO4S		21	7*7*38/0. 12	
050AUDIO6	6 Gauge	13. 29	7*60/0. 2	7. 80
050AUDIO6S		13	7*7*24/0. 12	
050AUDIO8	8 Gauge	8. 31	7*37/0. 2	6. 70
050AUDIO8S		8. 36	7*105/0. 12	
050AUDIO10	10 Gauge	5. 22	7*23/0. 2	5. 50
050AUDIO10S		5. 26	7*66/0. 12	
050AUDIO12	12 Gauge	3. 31	7*26/0. 15	4. 50
050AUDIO12S		3. 30	7*42/0. 12	
050AUDIO14	14 Gauge	2. 08	7*16/0. 15	3. 50
050AUDIO14S		2. 00	7*26/0. 12	
050AUDIO16	16 Gauge	1. 31	74*0. 15	3. 20
050AUDIO16S		1. 30	7*16/0. 12	
050AUDIO18	18 Gauge	0. 823	46*0. 15	2. 50
050AUDIO18S		0. 81	71*0. 12	
050AUDIO20	20 Gauge	0. 519	30*0. 15	2. 20
050AUDIO22	22 Gauge	0. 32	17*0. 15	2. 00
050AUDIO24	24 Gauge	0. 204	11*0. 15	1. 80

※可为客户提供特殊定做