

ANYCERT-CCC-VVP/VVRP

VVP 铜芯聚氯乙烯绝缘护套铜网屏蔽电力电缆



应用

- 特别适用具有精密电子装置的场所，如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

结构

- 导体：无氧裸铜丝
VVP 符合 IEC60228 标准第 1, 2 类
VVRP 符合 IEC60228 标准第 5 类
- 绝缘：PVC
- 芯线识别：线芯采用颜色区分，其中一根芯线可用黄/绿接地线（可选）
- 芯线结构：优化结构的对绞及分层式绞合间隙有填充
- 屏蔽结构：（镀锡）铜丝编织屏蔽
- 护套材料：PVC
- 护套颜色：黑色或灰色(可按需定制)

特点

- 具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均化电场
- 改善供电品质

性能

- 工作电压：0.6/1kV
- 最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5℃至+70℃
固定安装：-40℃至+80℃

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
VVP	2×0.75	9.9	126
VVP	2×1	10.3	137
VVP	2×1.5	10.8	156
VVP	2×2.5	11.8	193
VVP	2×4	13.8	273
VVP	2×6	14.9	333
VVP	2×10	16.8	449
VVP	3×0.75	10.3	144
VVP	3×1	10.7	158
VVP	3×1.5	11.3	182
VVP	3×2.5	12.3	231
VVP	3×4	14.5	332
VVP	3×6	15.7	414
VVP	3×10	17.7	572
VVP	4×0.75	11	167
VVP	4×1	11.5	185

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
VVP	4×1.5	12.1	216
VVP	4×2.5	13.5	291
VVP	4×4	15.7	402
VVP	4×6	17.1	507
VVP	4×10	19.3	711
VVP	5×0.75	11.8	191
VVP	5×1	12.3	214
VVP	5×1.5	13	250
VVP	5×2.5	14.5	341
VVP	5×4	17	475
VVP	5×6	18.5	604
VVP	5×10	21	854

*可为客户提供特殊定做