

# ANYCERT-SAA-AS/NZS 5000.1-0.6/1KV-SRX

## X-90 多芯聚乙烯绝缘屏蔽/铠装电力电缆



页码

### 应用

- 本产品适用于工频额定电压 0.6/1KV 及以下配电网或工业装置中固定敷设之用

### 结构

- 符合 AS/NZS1125 标准导体，1 类，2 类或 5 类铜丝
- 符合 AS/NZS 3808 标准绝缘，XLPE X-90
- (镀锡) 铜丝屏蔽编织，覆盖率达 85%  
也可定制各类型铠装屏蔽层
- 符合 AS/NZS 3808 标准护套，PVC 5V-90

### 特点

- 采用环保材料，无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
- 符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用

### 性能

- 工作电压：0.6/1kV
- 最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径  
固定安装：4x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5℃至+90℃  
固定安装：-40℃至+90℃
- 阻燃和延燃性：IEC 60332.1

产品型号	芯数*截面积	近似外径	产品型号	芯数*截面积	近似外径	产品型号	芯数*截面积	近似外径	产品型号	芯数*截面积	近似外径
50001X90P	1×2.5	7	50001X90P	1×16	10.9	50001X90P	1×70	18.4	50001X90P	1×185	29.3
50001X90P	2×2.5	11.2	50001X90P	2×16	19.1	50001X90P	2×70	34.1	50001X90P	2×185	55.7
50001X90P	3×2.5	11.7	50001X90P	3×16	20.2	50001X90P	3×70	36.6	50001X90P	3×185	59.9
50001X90P	4×2.5	12.6	50001X90P	4×16	22.2	50001X90P	4×70	40.6	50001X90P	4×185	66.8
50001X90P	5×2.5	13.6	50001X90P	5×16	24.3	50001X90P	5×70	45.2	50001X90P	5×185	74.3
50001X90P	1×4	7.5	50001X90P	1×25	13	50001X90P	1×95	21.5	50001X90P	1×240	31.4
50001X90P	2×4	12.3	50001X90P	2×25	23.3	50001X90P	2×95	40.3	50001X90P	2×240	60.3
50001X90P	3×4	12.9	50001X90P	3×25	24.8	50001X90P	3×95	43.2	50001X90P	3×240	64.6
50001X90P	4×4	14	50001X90P	4×25	27.2	50001X90P	4×95	48.2	50001X90P	4×240	72.2
50001X90P	5×4	15.1	50001X90P	5×25	30.2	50001X90P	5×95	53.6	50001X90P	5×240	80.3
50001X90P	1×6	8.7	50001X90P	1×35	14.7	50001X90P	1×120	23.3	50001X90P		
50001X90P	2×6	14.7	50001X90P	2×35	26.7	50001X90P	2×120	43.7	50001X90P		
50001X90P	3×6	15.5	50001X90P	3×35	28.4	50001X90P	3×120	46.9	50001X90P		
50001X90P	4×6	16.9	50001X90P	4×35	31.5	50001X90P	4×120	52.2	50001X90P		
50001X90P	5×6	18.3	50001X90P	5×35	35.1	50001X90P	5×120	58.1	50001X90P		
50001X90P	1×10	9.9	50001X90P	1×50	16.1	50001X90P	1×150	27.1	50001X90P		
50001X90P	2×10	17.1	50001X90P	2×50	29.7	50001X90P	2×150	51.5	50001X90P		
50001X90P	3×10	18.1	50001X90P	3×50	31.6	50001X90P	3×150	55.2	50001X90P		
50001X90P	4×10	19.7	50001X90P	4×50	35.3	50001X90P	4×150	61.5	50001X90P		
50001X90P	5×10	21.6	50001X90P	5×50	39.1	50001X90P	5×150	68.7	50001X90P		