

ANYCERT-SAA-AS/NZS 3191-250/440V

多芯聚氯乙烯扁软电源线



应用

扁形电源线，适用于家用电器、照明、安防监控连接线等。也用于家庭、商业和工业直埋或地下输送管道中，不致于使导体及 PVC 受到损害。尤其适用于出口至澳洲 活动房，集装箱，冷藏柜及房车等内部安装。

结构

导体： 无氧裸铜丝
符合 AS/NZS1125 标准 5 类
绝缘： AS/NZS 3808 V90
护套： AS/NZS 3808 5V-90

特点

无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用
手感柔软，安装更方便

性能

工作电压： 250/440V
最小弯曲半径： 移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
使用温度范围： 移动安装：-5°C至+90°C
固定安装：-40°C至+90°C
阻燃标准： IEC60332

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
--------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
--------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------