

ANYCERT-BS-318A

符合 BS6004 标准 318A 聚氯乙烯绝缘护套电缆



应用

- 设计用于承受严酷的外部温度-40°C的温度下保持柔韧性。使他们特别适合户外应用以及在零以下温度下需要柔韧性。

特点

- 采用环保材料，符合ROHS指令
-

结构

- 符合EN60228标准导体，5类
- PVC绝缘
- 特殊耐寒PVC外护套
(绝缘护套颜色均可根据客户要求定制)

性能

- 工作电压：300/500 V
- 工作温度：-40°C至+70°C
- 阻燃和延燃性：IEC 60332-1-2

164

编号	截面积 nxmm ²	绝缘厚度 mm	电线外径 (mm)		重量 km/kg
			最大 max	最小 min	
10042183Y0020005	2 x 0.5	0.6	5.6	7.2	53
10042183Y00200075	2 x 0.75	0.6	6.0	7.6	63
10042183Y002001	2 x 1.0	0.6	6.4	8.0	71
10042183Y0020015	2 x 1.5	0.7	7.4	9.0	90
10042183Y0020025	2 x 2.5	0.8	8.9	11.0	132
10042183Y002004	2 x 4.0	0.8	10.0	12.0	177
1004318A0030005	3 x 0.5	0.6	5.9	7.7	56
1004318A00300075	3 x 0.75	0.6	6.4	8.0	67
1004318A003001	3x 1.0	0.6	6.8	8.4	77
1004318A0030015	3x 1.5	0.7	8.0	9.8	122
1004318A0030025	3 x 2.5	0.8	9.6	12.0	180
1004318A003004	3 x 4.0	0.8	11.0	13.0	241
1004318A0040005	4 x 0.5	0.6	6.4	8.4	72
1004318A00400075	4 x 0.75	0.6	6.8	8.6	88
1004318A004001	4x 1.0	0.6	7.6	9.4	101
1004318A0040015	4x 1.5	0.7	9.0	11.0	131
1004318A0040025	4 x 2.5	0.8	10.5	13.0	197
1004318A004004	4 x 4.0	0.8	12.0	14.0	266
1004318A0050005	5 x 0.5	0.6	7.2	9.4	101
1004318A00500075	5 x 0.75	0.6	7.4	9.6	123
1004318A005001	5x 1.0	0.6	8.3	10.0	142
1004318A0050015	5x 1.5	0.7	10.0	12.0	183
1004318A0050025	5 x 2.5	0.8	11.5	14.0	272