

ANYCOMPLEX- YFFB-1000 (300/500V)

柔性扁平车电缆 YFFB-1000

ANYTE CABLE

页码

应用

- 动力，控制及连接电缆用于变频器的驱动系统，适用于固定安装及无强制力无固定方向的偶尔运动。适合在室内使用。

结构

- 导体：多股精细无氧裸铜丝
符合 IEC60228 标准第 5 类
- 绝缘：特殊 PVC 混合料
- 芯线识别：颜色或数字编号，其中一根芯线可用黄/绿接地线（可选）
- 芯线结构：一字或梅花绞合排列
- 屏蔽结构：铜丝编织屏蔽（可选）
- 护套材料：特殊 PVC 混合料
- 护套颜色：黑色或灰色(可按需定制)

特点

- 无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
- 符合 CE/TUV 等标准
- 抗拉、抗撕裂、柔性好性能稳定
- 良好的耐油性、耐磨性、耐寒性、耐候性

性能

- 工作电压：0.6/1kV
- 最小弯曲半径：移动安装：10x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5℃至+70℃

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
YFFB-1000	3×10	26.3×9.7	563.2
YFFB-1000	4×10	34.4×9.7	741.9
YFFB-1000	5×10	42.5×9.7	920.5
YFFB-1000	3×16	29.9×10.9	783.7
YFFB-1000	4×16	39.2×10.9	1034.8
YFFB-1000	5×16	48.5×10.9	1285.9
YFFB-1000	3×25	37.3×13.5	1215.5
YFFB-1000	4×25	49×13.5	1606.8
YFFB-1000	5×25	60.7×13.5	1998.1
YFFB-1000	3×35	42.6×15.4	1620.3
YFFB-1000	4×35	56×15.4	2143.2

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
YFFB-1000	5×35	69.4×15.4	2666.0
YFFB-1000	3×50	48.2×17.4	2192.5
YFFB-1000	4×50	63.4×17.4	2902.2
YFFB-1000	5×50	78.6×17.4	3612.0
YFFB-1000	3×70	55.1×19.7	2937.3
YFFB-1000	4×70	72.6×19.7	3892.5
YFFB-1000	5×70	90.1×19.7	4847.7
YFFB-1000	3×95	61.9×21.9	3833.5
YFFB-1000	4×95	81.6×21.9	5082.7
YFFB-1000	5×95	101.3×21.9	6331.9

*可为客户提供特殊定做