

ANYCOMPLEX-YFFBG (300/500V)

柔性扁平行车电缆 YFFBG

ANYTE CABLE

页码

应用

动力，控制及连接电缆用于变频器的驱动系统，适用于固定安装及无强制力无固定方向的偶尔运动。适合在室内使用。

结构

- 导体：多股精细无氧裸铜丝
符合 IEC60228 标准第 5 类
- 绝缘：特殊 PVC 混合物
- 芯线识别：颜色或数字编号，其中一根芯线可用黄/绿接地线（可选）
- 芯线结构：一字或梅花绞合排列
- 屏蔽结构：铜丝编织屏蔽（可选）
- 护套材料：特殊 PVC 混合物
- 护套颜色：黑色或灰色(可按需定制)

特点

- 无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
- 符合 CE/TUV 等标准
- 抗拉、抗撕裂、柔性好性能稳定
- 良好的耐油性、耐磨性、耐寒性、耐候性

性能

- 工作电压：300/500V
- 最小弯曲半径：移动安装：10x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5℃至+70℃

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
YFFBG	3×0.75	14.9×4.7	128.5
YFFBG	4×0.75	17.2×4.7	149.0
YFFBG	5×0.75	19.5×4.7	169.5
YFFBG	6×0.75	24.2×4.7	205.8
YFFBG	9×0.75	31.1×4.7	278.5
YFFBG	10×0.75	33.4×4.7	298.9
YFFBG	12×0.75	36.8×4.7	332.0
YFFBG	16×0.75	48.4×4.7	429.7
YFFBG	18×0.75	53×4.7	470.7
YFFBG	20×0.75	33.6×8.6	538.1
YFFBG	24×0.75	36.4×9.3	665.0
YFFBG	30×0.75	48.5×8.6	807.3
YFFBG	36×0.75	52.6×9.3	940.1
YFFBG	40×0.75	60.9×8.6	1010.5
YFFBG	48×0.75	66.4×9.3	1183.9
YFFBG	54×0.75	73.3×9.3	1305.8
YFFBG	60×0.75	80.2×9.3	1427.7

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
YFFBG	3×1	16.6×5.4	160.2
YFFBG	4×1	19.2×5.4	186.6
YFFBG	5×1	21.8×5.4	213.0
YFFBG	6×1	27.2×5.4	260.6
YFFBG	9×1	35×5.4	351.0
YFFBG	10×1	37.6×5.4	377.4
YFFBG	12×1	41.4×5.4	419.7
YFFBG	16×1	54.6×5.4	546.4
YFFBG	18×1	59.8×5.4	599.2
YFFBG	20×1	37.7×9.8	678.7
YFFBG	24×1	40.8×10.6	830.2
YFFBG	30×1	54.5×9.8	1014.7
YFFBG	36×1	59.2×10.6	1184.2
YFFBG	40×1	68.6×9.8	1275.2
YFFBG	48×1	74.8×10.6	1496.6
YFFBG	54×1	82.6×10.6	1652.9
YFFBG	60×1	90.4×10.6	1809.1

ANYCOMPLEX-YFFBG (300/500V)

柔性扁平行车电缆 YFFBG

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
YFFBG	3×1.5	18.1×5.9	194.5
YFFBG	4×1.5	21.2×5.9	230.3
YFFBG	5×1.5	24.3×5.9	266.1
YFFBG	6×1.5	30.2×5.9	325.0
YFFBG	9×1.5	39.5×5.9	443.6
YFFBG	10×1.5	42.6×5.9	479.3
YFFBG	12×1.5	47.4×5.9	539.3
YFFBG	16×1.5	62.6×5.9	705.6
YFFBG	18×1.5	68.8×5.9	777.1
YFFBG	20×1.5	43.1×11.2	940.0
YFFBG	24×1.5	46.8×12.1	1099.8
YFFBG	30×1.5	62.6×11.2	1347.3
YFFBG	36×1.5	68.2×12.1	1584.4
YFFBG	40×1.5	79.4×11.2	1710.8
YFFBG	48×1.5	86.8×12.1	2021.5
YFFBG	54×1.5	96.1×12.1	2240.1
YFFBG	60×1.5	105.4×12.1	2458.7
YFFBG	3×2.5	20.9×6.7	274.0
YFFBG	4×2.5	24.6×6.7	326.1
YFFBG	5×2.5	28.3×6.7	378.2

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
YFFBG	6×2.5	35×6.7	458.4
YFFBG	9×2.5	46.1×6.7	614.8
YFFBG	10×2.5	49.8×6.7	666.9
YFFBG	12×2.5	55.7×6.7	757.0
YFFBG	16×2.5	73.5×6.7	993.6
YFFBG	18×2.5	80.9×6.7	1097.8
YFFBG	20×2.5	51.6×13	1348.5
YFFBG	24×2.5	56×14.1	1585.9
YFFBG	30×2.5	74.5×13	1940.5
YFFBG	36×2.5	81.2×14.1	2292.2
YFFBG	40×2.5	94.5×13	2477.9
YFFBG	48×2.5	103.4×14.1	2939.3
YFFBG	54×2.5	114.5×14.1	3262.8
YFFBG	60×2.5	125.6×14.1	3586.3
YFFBG	3×4	25.1×7.5	409.1
YFFBG	4×4	29.4×7.5	481.9
YFFBG	5×4	33.7×7.5	554.6
YFFBG	3×6	26.9×8.1	492.1
YFFBG	4×6	31.8×8.1	589.1
YFFBG	5×6	36.7×8.1	686.1

*可为客户提供特殊定做