

ANYCERT-CE-H03V2V2-F/H05V2V2-F

阻燃多芯聚氯乙烯绝缘护套电线



应用

- 适用于家庭环境、厨房、办公室等日常应用，也可以用于潮湿的条件下。

特点

- 耐高温 90℃，防潮，阻燃
- 满足严格的电气和机械性能要求
- 采用环保材料，符合 ROHS 指令
- 符合欧洲 CE 标准

结构

- 符合 VDE0295. IEC60228 多股细绞成束(镀锡)铜丝
- 符合 VDE 0281. HD 21.5 & IEC 60227 特殊阻燃聚氯乙烯 PVC 绝缘
- 芯线绞合成缆
- 符合 VDE 0281. HD 21.5 & IEC 60227 特殊阻燃聚氯乙烯 PVC 护套 (绝缘护套颜色均可根据客户要求定制)

性能

- 工作电压: H03V2V2-F: 300V/300V
- H05V2V2-F: 300V/500V
- 最小弯曲半径:
移动安装: 15x 电缆外径
- 固定安装: 4x 电缆外径
- 使用温度范围:
移动安装: -5℃至+90℃
- 固定安装: -40℃至+90℃
- 阻燃和延燃性: IEC 60332-1-2

编号	截面积 (nxmm ²)	绝缘厚度 (mm)	电线外径 (mm)		重量 Km (kg)
			最大 max	最小 min	
1002H03V2V2F0020005	2x0.5	0.6	5.2	6.8	39
1002H03V2V2F00200075	2x0.75	0.6	5.6	7.2	48
1002H03V2V2F0030005	3x0.5	0.6	5.6	7.2	48
1002H03V2V2F00300075	3x0.75	0.6	6.0	7.6	59
1002H05V2V2F0020005	2x0.5	0.6	5.6	7.2	53
1002H05V2V2F00200075	2x0.75	0.6	6.0	7.6	63
1002H05V2V2F002001	2x1.0	0.6	6.4	8.0	71
1002H05V2V2F0020015	2x1.5	0.7	7.4	9.0	90
1002H05V2V2F0020025	2x2.5	0.8	8.9	11.0	132
1002H05V2V2F002004	2x4.0	0.8	10.0	12.0	177
1002H05V2V2F0030005	3x0.5	0.6	5.9	7.7	56
1002H05V2V2F00300075	3x0.75	0.6	6.4	8.0	67
1002H05V2V2F003001	3x1.0	0.6	6.8	8.4	77
1002H05V2V2F0030015	3x1.5	0.7	8.0	9.8	122
1002H05V2V2F0030025	3x2.5	0.8	9.6	12.0	180

ANYCERT-CE-H03V2V2-F/H05V2V2-F

阻燃多芯聚氯乙烯绝缘护套电线

编号	截面积 (nxmm ²)	绝缘厚度 (mm)	电线外径 (mm)		重量 Km (kg)
			最大 max	最小 min	
1002H05V2V2F003004	3x4.0	0.8	11.0	13.0	241
1002H05V2V2F0040005	4x0.5	0.6	6.4	8.4	72
1002H05V2V2F00400075	4x0.75	0.6	6.8	8.6	88
1002H05V2V2F0040001	4x1.0	0.6	7.6	9.4	101
1002H05V2V2F0040015	4x1.5	0.7	9.0	11.0	131
1002H05V2V2F0040025	4x2.5	0.8	10.5	13.0	197
1002H05V2V2F0040004	4x4.0	0.8	12.0	14.0	266
1002H05V2V2F0050005	5x0.5	0.6	7.2	9.4	101
1002H05V2V2F00500075	5x0.75	0.6	7.4	9.6	123
1002H05V2V2F0050001	5x1.0	0.6	8.3	10.0	142
1002H05V2V2F0050015	5x1.5	0.7	10.0	12.0	183
1002H05V2V2F0050025	5x2.5	0.8	11.5	14.0	272
1002H05V2V2F0050004	5x4.0	0.8	13.5	15.5	365
1002H05V2V2F0070001	7x1.0	0.8	12.0	9.3	172
1002H05V2V2F0070015	7x1.5	0.8	14.0	11.0	235
1002H05V2V2F0070025	7x2.5	0.8	17.0	13.0	375

页码

*可为客户提供特殊定做