

# ANYCERT-H03V2V2H2-F/H05V2V2H2-F

## 扁形阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆



### 应用

这些电缆适用于住宅楼宇，厨房，照明服务厅或便携式照明仪器。由于其特殊的绝缘和护套化合物，这些电缆适应厨房和取暖，在不与加热的零件和辐射接触的情况下，用于具有较高温度的（如照明系统）区域。

### 结构

导体：多股精细无氧裸铜丝  
符合 IEC60228 标准第 5 类  
绝缘：特殊 PVC 混合料  
护套材料：特殊 PVC 混合料  
护套颜色：黑色，灰色或白色(可按需定制)

### 特点

无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令  
符合 CE/TUV 等标准

### 性能

工作电压：03:300/300V, 05:300/500V  
最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径  
固定安装：4x 电缆外径  
使用温度范围：移动安装：-5°C至+70°C  
固定安装：-40°C至+80°C

| 产品型号<br>Type | 芯数及截面积<br>Cores or Section | 近似外径<br>External Diameter<br>mm | 近似重量<br>Weight<br>kg/km |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|              |                            |                                 |                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| 产品型号<br>Type | 芯数及截面积<br>Cores or Section | 近似外径<br>External Diameter<br>mm | 近似重量<br>Weight<br>kg/km |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|              |                            |                                 |                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|